

SETCOM TEKNOLOJİ

Supermicro Ürün Kataloğu

Ürün kodları korunarak, teknik bilgiler Türkçe olarak derlenmiş yerel ürün dokümanı.

83 ürün için teknik özet

SYS-122H-TN

Supermicro X14 Hyper süper sunucu SYS-122H-TN

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X14 Hyper süper sunucu SYS-122H-TN modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 6 işlemci; 1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM; azami 1 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-122C-TN

Supermicro X14 CloudDC süper sunucu SYS-122C-TN

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X14 CloudDC süper sunucu SYS-122C-TN modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 6 işlemci; 1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM; azami 3 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 3 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 3 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 3 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-122HA-TN-LCC

Supermicro Hyper süper sunucu SYS-122HA-TN-LCC

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro Hyper süper sunucu SYS-122HA-TN-LCC modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 6 işlemci; 1U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM; D2C sıvı soğutma sunucu çözümü.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	D2C sıvı soğutma sunucu çözümü

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	D2C sıvı soğutma sunucu çözümü

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	D2C sıvı soğutma sunucu çözümü

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS -1126HS-TN

Supermicro Hyper A+ sunucu AS -1126HS-TN

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro Hyper A+ sunucu AS -1126HS-TN modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x AMD EPYC™ 9005/9004 serisi işlemci; 1U Hyper ile azami 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 yuva + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM; azami 2 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9005/9004 serisi işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile azami 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 yuva + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9005/9004 serisi işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile azami 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 yuva + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9005/9004 serisi işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile azami 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 yuva + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-121H-TNR

Supermicro X13 Hyper süper sunucu SYS-121H-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 Hyper süper sunucu SYS-121H-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci; 1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM; azami 1 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS -1125HS-TNR

Supermicro H13 Hyper A+ sunucu AS -1125HS-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro H13 Hyper A+ sunucu AS -1125HS-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x 4th nesil AMD EPYC™ 9004 serisi işlemcis; 1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM; azami 3 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x 4th nesil AMD EPYC™ 9004 serisi işlemcis
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 3 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x 4th nesil AMD EPYC™ 9004 serisi işlemcis
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 3 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x 4th nesil AMD EPYC™ 9004 serisi işlemcis
Özellik 2	1U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 3 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 3 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-121C-TN2R

Supermicro X13 CloudDC süper sunucu SYS-121C-TN2R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 CloudDC süper sunucu SYS-121C-TN2R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci; 1U DP CloudDC ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" SATA (2 NVMe hybrid) yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM; azami 2 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci
Özellik 2	1U DP CloudDC ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" SATA (2 NVMe hybrid) yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci
Özellik 2	1U DP CloudDC ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" SATA (2 NVMe hybrid) yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci
Özellik 2	1U DP CloudDC ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" SATA (2 NVMe hybrid) yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-611C-TN4R

Supermicro X13 CloudDC süper sunucu SYS-611C-TN4R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 CloudDC süper sunucu SYS-611C-TN4R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemcis; 1U DP CloudDC ile 4 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM; azami 2 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemcis
Özellik 2	1U DP CloudDC ile 4 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemcis
Özellik 2	1U DP CloudDC ile 4 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemcis
Özellik 2	1U DP CloudDC ile 4 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-121C-TN10R

Supermicro X13 CloudDC süper sunucu SYS-121C-TN10R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 CloudDC süper sunucu SYS-121C-TN10R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemcis; 1U DP CloudDC ile 10 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM; azami 2 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemcis
Özellik 2	1U DP CloudDC ile 10 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemcis
Özellik 2	1U DP CloudDC ile 10 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemcis
Özellik 2	1U DP CloudDC ile 10 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-120H-TNR

Supermicro X12 Hyper süper sunucu SYS-120H-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X12 Hyper süper sunucu SYS-120H-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 3 Gen işlemci; 1U Hyper ile 8 NVMe/SAS/SATA yuva / 32x DIMM; azami 2 çift genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 NVMe/SAS/SATA yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 NVMe/SAS/SATA yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemci
Özellik 2	1U Hyper ile 8 NVMe/SAS/SATA yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-120U-TNR

Supermicro X12 Ultra süper sunucu SYS-120U-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X12 Ultra süper sunucu SYS-120U-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis; 1U Ultra ile 12 NVMe/SAS/SATA yuva / 32x DIMM; azami 2 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 12 NVMe/SAS/SATA yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 12 NVMe/SAS/SATA yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 12 NVMe/SAS/SATA yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-610U-TNR

Supermicro X12 Ultra süper sunucu SYS-610U-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X12 Ultra süper sunucu SYS-610U-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis; 1U Ultra ile 4 NVMe/SAS/SATA 3.5" yuva / 32x DIMM; azami 2 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 4 NVMe/SAS/SATA 3.5" yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 4 NVMe/SAS/SATA 3.5" yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 4 NVMe/SAS/SATA 3.5" yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS -1024US-TRT

Supermicro H12 Ultra A+ sunucu AS -1024US-TRT

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro H12 Ultra A+ sunucu AS -1024US-TRT modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis; 1U Ultra ile 4 SATA yuva (opsiyonel NVMe/SAS) / 32x DIMM; azami 1 çift genişlik veya 1 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 4 SATA yuva (opsiyonel NVMe/SAS) / 32x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 1 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 4 SATA yuva (opsiyonel NVMe/SAS) / 32x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 1 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 4 SATA yuva (opsiyonel NVMe/SAS) / 32x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 1 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS -1024US-TNR

Supermicro H12 Ultra A+ sunucu AS -1024US-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro H12 Ultra A+ sunucu AS -1024US-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x AMD EPYC 7003/7002 işlemci; 1U DP Ultra ile azami 4 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 4.0 x16 yuva / 32x DIMM.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemci
Özellik 2	1U DP Ultra ile azami 4 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 4.0 x16 yuva / 32x DIMM

Teknik Notlar

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemci
Özellik 2	1U DP Ultra ile azami 4 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 4.0 x16 yuva / 32x DIMM

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemci
Özellik 2	1U DP Ultra ile azami 4 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 2 PCIe 4.0 x16 yuva / 32x DIMM

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS -1124US-TNR

Supermicro H12 Ultra A+ sunucu AS -1124US-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro H12 Ultra A+ sunucu AS -1124US-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis; 1U DP Ultra ile azami 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 4.0 x16 yuva / 32x DIMM.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis
Özellik 2	1U DP Ultra ile azami 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 4.0 x16 yuva / 32x DIMM

Teknik Notlar

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis
Özellik 2	1U DP Ultra ile azami 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 4.0 x16 yuva / 32x DIMM

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis
Özellik 2	1U DP Ultra ile azami 12 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 4.0 x16 yuva / 32x DIMM

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS -1124US-TNRP

Supermicro H12 Ultra A+ sunucu AS -1124US-TNRP

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro H12 Ultra A+ sunucu AS -1124US-TNRP modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis; 1U Ultra ile 12 NVMe/SATA yuva (opsiyonel SAS) / 32x DIMM.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 12 NVMe/SATA yuva (opsiyonel SAS) / 32x DIMM

Teknik Notlar

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 12 NVMe/SATA yuva (opsiyonel SAS) / 32x DIMM

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x AMD EPYC 7003/7002 işlemcis
Özellik 2	1U Ultra ile 12 NVMe/SATA yuva (opsiyonel SAS) / 32x DIMM

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-120C-TN10R

Supermicro X12 CloudDC süper sunucu SYS-120C-TN10R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X12 CloudDC süper sunucu SYS-120C-TN10R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis; 1U CloudDC ile 10 NVMe yuva / 16x DIMM; azami 2 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U CloudDC ile 10 NVMe yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U CloudDC ile 10 NVMe yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U CloudDC ile 10 NVMe yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-120C-TR

Supermicro X12 CloudDC süper sunucu SYS-120C-TR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X12 CloudDC süper sunucu SYS-120C-TR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis; 1U CloudDC ile 8 SAS/SATA yuva / 16x DIMM; azami 2 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U CloudDC ile 8 SAS/SATA yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U CloudDC ile 8 SAS/SATA yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U CloudDC ile 8 SAS/SATA yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-610C-TR

Supermicro X12 CloudDC süper sunucu SYS-610C-TR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X12 CloudDC süper sunucu SYS-610C-TR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis; 1U CloudDC ile 4 3.5" SAS/SATA yuva / 16x DIMM; azami 2 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U CloudDC ile 4 3.5" SAS/SATA yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U CloudDC ile 4 3.5" SAS/SATA yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 3 Gen işlemcis
Özellik 2	1U CloudDC ile 4 3.5" SAS/SATA yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-222HA-TN

Supermicro X14 Hyper süper sunucu SYS-222HA-TN

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X14 Hyper süper sunucu SYS-222HA-TN modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 6 işlemci; 2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM; azami 4 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-222H-TN

Supermicro X14 Hyper süper sunucu SYS-222H-TN

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X14 Hyper süper sunucu SYS-222H-TN modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 6 işlemci; 2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM; azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-222C-TN

Supermicro X14 CloudDC süper sunucu SYS-222C-TN

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X14 CloudDC süper sunucu SYS-222C-TN modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 6 işlemci; 2U CloudDC ile DC-MHS, 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SATA/SAS yuva, 6 PCIe 5.0 x16/x8 yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM; azami 3 çift genişlik veya 6 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U CloudDC ile DC-MHS, 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SATA/SAS yuva, 6 PCIe 5.0 x16/x8 yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 3 çift genişlik veya 6 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U CloudDC ile DC-MHS, 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SATA/SAS yuva, 6 PCIe 5.0 x16/x8 yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 3 çift genişlik veya 6 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U CloudDC ile DC-MHS, 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SATA/SAS yuva, 6 PCIe 5.0 x16/x8 yuva ve 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 3 çift genişlik veya 6 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS -2126HS-TN

Supermicro H14 Hyper A+ sunucu AS -2126HS-TN

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro H14 Hyper A+ sunucu AS -2126HS-TN modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x AMD EPYC™ 9005/9004 serisi işlemci; 2U Hyper ile azami 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM; azami 3 çift genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9005/9004 serisi işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile azami 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 3 çift genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9005/9004 serisi işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile azami 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 3 çift genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9005/9004 serisi işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile azami 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + 1 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 3 çift genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-622B-TRT

Supermicro X14 Mainstream süper sunucu SYS-622B-TRT

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X14 Mainstream süper sunucu SYS-622B-TRT modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 6 işlemci; 2U Mainstream ile 6 PCIe 5.0 yuva ve çift 10GbE LAN / 16x DIMM; azami 4 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA + 4 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" SAS/SATA sürücü yuvası.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 6 PCIe 5.0 yuva ve çift 10GbE LAN / 16x DIMM
Özellik 3	azami 4 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA + 4 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" SAS/SATA sürücü yuvası

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 6 PCIe 5.0 yuva ve çift 10GbE LAN / 16x DIMM
Özellik 3	azami 4 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA + 4 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" SAS/SATA sürücü yuvası

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 6 PCIe 5.0 yuva ve çift 10GbE LAN / 16x DIMM
Özellik 3	azami 4 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA + 4 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" SAS/SATA sürücü yuvası

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-221H-TNR

Supermicro X13 Hyper süper sunucu SYS-221H-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 Hyper süper sunucu SYS-221H-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci; 2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM; azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 8 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-221H-TN24R

Supermicro X13 Hyper süper sunucu SYS-221H-TN24R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 Hyper süper sunucu SYS-221H-TN24R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci; 2U Hyper ile 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM; azami 2 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 3 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-621H-TN12R

Supermicro X13 Hyper SHyper süper sunucu SYS-621H-TN12R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 Hyper SHyper süper sunucu SYS-621H-TN12R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci; 2U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM; azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + azami 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 32x DIMM
Özellik 3	azami 4 çift genişlik veya 8 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS -2025HS-TNR

Supermicro H13 Hyper A+ sunucu AS -2025HS-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro H13 Hyper A+ sunucu AS -2025HS-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x AMD EPYC™ 9004/9005* serisi işlemci; 2U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve azami 4 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM; azami 2 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9004/9005* serisi işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve azami 4 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9004/9005* serisi işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve azami 4 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9004/9005* serisi işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve azami 4 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS -2125HS-TNR

Supermicro H13 Hyper A+ sunucu AS -2125HS-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro H13 Hyper A+ sunucu AS -2125HS-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x AMD EPYC™ 9004/9005* serisi işlemci; 2U Hyper ile 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SATA yuva ve 1 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM; azami 3 çift genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9004/9005* serisi işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SATA yuva ve 1 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 3 çift genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9004/9005* serisi işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SATA yuva ve 1 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 3 çift genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 9004/9005* serisi işlemci
Özellik 2	2U Hyper ile 24 çalışırken değiştirilebilir 2.5" NVMe/SATA yuva ve 1 PCIe 5.0 x16 yuva / 24x DIMM
Özellik 3	azami 3 çift genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-621C-TN12R

Supermicro X13 CloudDC süper sunucu SYS-621C-TN12R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 CloudDC süper sunucu SYS-621C-TN12R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci; 2U DP CloudDC ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM; azami 2 çift genişlik veya 6 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U DP CloudDC ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 6 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U DP CloudDC ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 6 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U DP CloudDC ile 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" NVMe/SAS/SATA yuva ve 4 PCIe 5.0 x16 yuva + 2 PCIe 5.0 x16 AIOM yuva / 16x DIMM
Özellik 3	azami 2 çift genişlik veya 6 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-621P-TR / 621P-TRT

Supermicro X13 Mainstream süper sunucu SYS-621P-TR / 621P-TRT (10G Network)

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 Mainstream süper sunucu SYS-621P-TR / 621P-TRT (10G Network) modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci; 2U Mainstream ile 6 PCIe 5.0 yuva ve çift 1GbE LAN / 16x DIMM; 4 PCIe 5.0 x16 Low Profile (LP), 2 PCIe 5.0 x8 Low Profile (LP).
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 6 PCIe 5.0 yuva ve çift 1GbE LAN / 16x DIMM
Özellik 3	4 PCIe 5.0 x16 Low Profile (LP), 2 PCIe 5.0 x8 Low Profile (LP)

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 6 PCIe 5.0 yuva ve çift 1GbE LAN / 16x DIMM
Özellik 3	4 PCIe 5.0 x16 Low Profile (LP), 2 PCIe 5.0 x8 Low Profile (LP)

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 6 PCIe 5.0 yuva ve çift 1GbE LAN / 16x DIMM

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-741P-TR / SYS-741P-TRT

Supermicro X13 Mainstream süper sunucu SYS-741P-TR / SYS-741P-TRT (10G Network)

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 Mainstream süper sunucu SYS-741P-TR / SYS-741P-TRT (10G Network) modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci; DP 4U raf tipi kule iş istasyonu ile 1GbE for virtualization ve kurumsal sunucu uygulamaları / 16x DIMM; azami 1 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	DP 4U raf tipi kule iş istasyonu ile 1GbE for virtualization ve kurumsal sunucu uygulamaları / 16x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	DP 4U raf tipi kule iş istasyonu ile 1GbE for virtualization ve kurumsal sunucu uygulamaları / 16x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	DP 4U raf tipi kule iş istasyonu ile 1GbE for virtualization ve kurumsal sunucu uygulamaları / 16x DIMM
Özellik 3	azami 1 çift genişlik veya 2 tek genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-221P-C9R / 221P-C9RT

Supermicro X13 Mainstream süper sunucu SYS-221P-C9R / 221P-C9RT (10G Network)

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 Mainstream süper sunucu SYS-221P-C9R / 221P-C9RT (10G Network) modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci; 2U Mainstream ile 5 PCIe 5.0 yuva ve çift 1GbE LAN / 16x DIMM; 16 Çalışırken değiştirilebilir 2.5" sürücü yuvası ile 8 SAS RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) ve 8 SATA drive support.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 5 PCIe 5.0 yuva ve çift 1GbE LAN / 16x DIMM
Özellik 3	16 Çalışırken değiştirilebilir 2.5" sürücü yuvası ile 8 SAS RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) ve 8 SATA drive support

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 5 PCIe 5.0 yuva ve çift 1GbE LAN / 16x DIMM
Özellik 3	16 Çalışırken değiştirilebilir 2.5" sürücü yuvası ile 8 SAS RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) ve 8 SATA drive support

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 5 PCIe 5.0 yuva ve çift 1GbE LAN / 16x DIMM
Özellik 3	16 Çalışırken değiştirilebilir 2.5" sürücü yuvası ile 8 SAS RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) ve 8 SATA drive support

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-620P-TR / 620P-TRT

Supermicro X12 Mainstream süper sunucu SYS-620P-TR / 620P-TRT (10G Network)

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X12 Mainstream süper sunucu SYS-620P-TR / 620P-TRT (10G Network) modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x Intel Xeon Gen 3 işlemci; 2U Mainstream ile 8 çalışırken değiştirilebilir SATA yuva ve 6 PCIe 4.0 yuva / 16x DIMM; 8 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" SAS*/SATA sürücü yuvası; 2 front fixed 3.5" NVMe*/SATA* sürücü yuvası.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x Intel Xeon Gen 3 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 8 çalışırken değiştirilebilir SATA yuva ve 6 PCIe 4.0 yuva / 16x DIMM
Özellik 3	8 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" SAS*/SATA sürücü yuvası
Özellik 4	2 front fixed 3.5" NVMe*/SATA* sürücü yuvası

Teknik Notlar

Özellik 1	2x Intel Xeon Gen 3 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 8 çalışırken değiştirilebilir SATA yuva ve 6 PCIe 4.0 yuva / 16x DIMM
Özellik 3	8 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" SAS*/SATA sürücü yuvası
Özellik 4	2 front fixed 3.5" NVMe*/SATA* sürücü yuvası

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x Intel Xeon Gen 3 işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile 8 çalışırken değiştirilebilir SATA yuva ve 6 PCIe 4.0 yuva / 16x DIMM
Özellik 3	8 front çalışırken değiştirilebilir 3.5" SAS*/SATA sürücü yuvası
Özellik 4	2 front fixed 3.5" NVMe*/SATA* sürücü yuvası

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS -2024S-TR

Supermicro H12 Mainstream A+ sunucu AS -2024S-TR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro H12 Mainstream A+ sunucu AS -2024S-TR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2x AMD EPYC™ 7003 serisi işlemci; 2U Mainstream ile çift AMD® EPYC™ ve 6 PCIe 4.0 yuva / 16x DIMM; 12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" sürücü yuvası.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 7003 serisi işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile çift AMD® EPYC™ ve 6 PCIe 4.0 yuva / 16x DIMM
Özellik 3	12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" sürücü yuvası

Teknik Notlar

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 7003 serisi işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile çift AMD® EPYC™ ve 6 PCIe 4.0 yuva / 16x DIMM
Özellik 3	12 çalışırken değiştirilebilir 3.5" sürücü yuvası

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2x AMD EPYC™ 7003 serisi işlemci
Özellik 2	2U Mainstream ile çift AMD® EPYC™ ve 6 PCIe 4.0 yuva / 16x DIMM

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-242B-NR

Supermicro X14 MP süper sunucu SYS-242B-NR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X14 MP süper sunucu SYS-242B-NR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4x Intel Xeon 6 işlemci; 2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası; azami 2 çift genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	4x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	4x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-242H-NR

Supermicro X14 MP süper sunucu SYS-242H-NR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X14 MP süper sunucu SYS-242H-NR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4x Intel Xeon 6 işlemci; 2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 8 NVMe sürücü yuvası; azami 2 çift genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 8 NVMe sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	4x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 8 NVMe sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	4x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 8 NVMe sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-442B-NR

Supermicro X14 MP süper sunucu SYS-442B-NR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X14 MP süper sunucu SYS-442B-NR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4x Intel Xeon 6 işlemci; 4U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası; azami 6 çift genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	4U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 6 çift genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	4x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	4U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 6 çift genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	4x Intel Xeon 6 işlemci
Özellik 2	4U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 6 çift genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-241E-TNRTTP

Supermicro X13 MP süper sunucu SYS-241E-TNRTTP

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 MP süper sunucu SYS-241E-TNRTTP modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci; 2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası; azami 2 çift genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	4x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	4x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 24 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-241H-TNRTTP

Supermicro X13 MP süper sunucu SYS-241H-TNRTTP

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Raf tipi Supermicro sunucu Supermicro X13 MP süper sunucu SYS-241H-TNRTTP modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci; 2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 8 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası; azami 2 çift genişlik GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 8 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Teknik Notlar

Özellik 1	4x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 8 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	4x Intel Xeon 5 veya 4 işlemci
Özellik 2	2U 4-socket system ile 64 DIMMs ve 8 NVMe/SAS/SATA sürücü yuvası
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-741GE-TNRT

Supermicro çift Intel GPU süper sunucu / iş istasyonu SYS-741GE-TNRT

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro çift Intel GPU süper sunucu / iş istasyonu SYS-741GE-TNRT modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	çift Socket E LGA-4677. 5th Gen Intel Xeon işlemcis. 4th Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.; DP Intel iş istasyonu. Supports azami 4 NVIDIA H100 NVL. veya A100 PCIe GPU.; yüksek performans Computing. VDI. AI Training. Deep Learning Training. Media ve Video Streaming. Cloud Gaming. Animation ve Modeling. Design ve Visualization. 3D render. Diagnostic Imaging.; azami 4 çift genişlik GPU. veya 4 tek genişlik GPU.; NVIDIA PCIe supported. H100 NVL. H100. RTX 4000 Ada nesil. L40. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4000. RTX 6000 Ada nesil. L40S. L4. A30. A100. AMD PCIe Instinct MI210..
---	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	çift Socket E LGA-4677. 5th Gen Intel Xeon işlemcis. 4th Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP Intel iş istasyonu. Supports azami 4 NVIDIA H100 NVL. veya A100 PCIe GPU.
Özellik 3	yüksek performans Computing. VDI. AI Training. Deep Learning Training. Media ve Video Streaming. Cloud Gaming. Animation ve Modeling. Design ve Visualization. 3D render. Diagnostic Imaging.
Özellik 4	azami 4 çift genişlik GPU. veya 4 tek genişlik GPU.
Özellik 5	NVIDIA PCIe supported. H100 NVL. H100. RTX 4000 Ada nesil. L40. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4000. RTX 6000 Ada nesil. L40S. L4. A30. A100. AMD PCIe Instinct MI210.

Teknik Notlar

Özellik 1	çift Socket E LGA-4677. 5th Gen Intel Xeon işlemcis. 4th Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP Intel iş istasyonu. Supports azami 4 NVIDIA H100 NVL. veya A100 PCIe GPU.
Özellik 3	yüksek performans Computing. VDI. AI Training. Deep Learning Training. Media ve Video Streaming. Cloud Gaming. Animation ve Modeling. Design ve Visualization. 3D render. Diagnostic Imaging.
Özellik 4	azami 4 çift genişlik GPU. veya 4 tek genişlik GPU.
Özellik 5	NVIDIA PCIe supported. H100 NVL. H100. RTX 4000 Ada nesil. L40. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4000. RTX 6000 Ada nesil. L40S. L4. A30. A100. AMD PCIe Instinct MI210.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	çift Socket E LGA-4677. 5th Gen Intel Xeon işlemcis. 4th Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP Intel iş istasyonu. Supports azami 4 NVIDIA H100 NVL. veya A100 PCIe GPU.
Özellik 3	azami 4 çift genişlik GPU. veya 4 tek genişlik GPU.
Özellik 4	NVIDIA PCIe supported. H100 NVL. H100. RTX 4000 Ada nesil. L40. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4000. RTX 6000 Ada nesil. L40S. L4. A30. A100. AMD PCIe Instinct MI210.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-740GP-TNRT

Supermicro çift Intel GPU süper sunucu / iş istasyonu SYS-740GP-TNRT

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro çift Intel GPU süper sunucu / iş istasyonu SYS-740GP-TNRT modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.; DP Intel. kule iş istasyonu. Supports 4 GPU.; Scientific Virtualization. yüksek performans Computing. render. AI Training. Deep Learning Training.; azami 4 çift genişlik GPU. veya 6 tek genişlik GPU.; NVIDIA PCIe supported. A40. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. A30. A16. A100. A10..
---	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP Intel. kule iş istasyonu. Supports 4 GPU.
Özellik 3	Scientific Virtualization. yüksek performans Computing. render. AI Training. Deep Learning Training.
Özellik 4	azami 4 çift genişlik GPU. veya 6 tek genişlik GPU.
Özellik 5	NVIDIA PCIe supported. A40. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. A30. A16. A100. A10.

Teknik Notlar

Özellik 1	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP Intel. kule iş istasyonu. Supports 4 GPU.
Özellik 3	Scientific Virtualization. yüksek performans Computing. render. AI Training. Deep Learning Training.
Özellik 4	azami 4 çift genişlik GPU. veya 6 tek genişlik GPU.
Özellik 5	NVIDIA PCIe supported. A40. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. A30. A16. A100. A10.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP Intel. kule iş istasyonu. Supports 4 GPU.
Özellik 3	azami 4 çift genişlik GPU. veya 6 tek genişlik GPU.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

7049GP-TRT

Supermicro çift Intel GPU Superiş istasyonu 7049GP-TRT

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro çift Intel GPU Superiş istasyonu 7049GP-TRT modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	çift Socket P LGA 3647. 2nd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis. Intel Xeon Scalable işlemcis.; DP orta kule iş istasyonu. Perfect for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.; azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.; NVIDIA PCIe supported. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4000. RTX 5000..
---	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	çift Socket P LGA 3647. 2nd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis. Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP orta kule iş istasyonu. Perfect for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.
Özellik 4	NVIDIA PCIe supported. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4000. RTX 5000.

Teknik Notlar

Özellik 1	çift Socket P LGA 3647. 2nd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis. Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP orta kule iş istasyonu. Perfect for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.
Özellik 4	NVIDIA PCIe supported. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4000. RTX 5000.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	çift Socket P LGA 3647. 2nd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis. Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP orta kule iş istasyonu. Perfect for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-751A-i

Supermicro çift Intel Superiş istasyonu SYS-751A-i

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro çift Intel Superiş istasyonu SYS-751A-i modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	çift Socket E LGA-4677. 5th Gen Intel Xeon işlemcis. 4th Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.; DP full raf tipi kule iş istasyonu. Best for 3D design ve içerik üretimi. render. CAD. Multimedia. mühendislik ve scientific research.; azami 2 çift genişlik GPU.; NVIDIA PCIe supported. T400. RTX A5500. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000. RTX 6000 Ada nesil..
---	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	çift Socket E LGA-4677. 5th Gen Intel Xeon işlemcis. 4th Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP full raf tipi kule iş istasyonu. Best for 3D design ve içerik üretimi. render. CAD. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU.
Özellik 4	NVIDIA PCIe supported. T400. RTX A5500. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000. RTX 6000 Ada nesil.

Teknik Notlar

Özellik 1	çift Socket E LGA-4677. 5th Gen Intel Xeon işlemcis. 4th Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP full raf tipi kule iş istasyonu. Best for 3D design ve içerik üretimi. render. CAD. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU.
Özellik 4	NVIDIA PCIe supported. T400. RTX A5500. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000. RTX 6000 Ada nesil.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	çift Socket E LGA-4677. 5th Gen Intel Xeon işlemcis. 4th Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP full raf tipi kule iş istasyonu. Best for 3D design ve içerik üretimi. render. CAD. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-740A-T

Supermicro çift Intel Superiş istasyonu SYS-740A-T

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro çift Intel Superiş istasyonu SYS-740A-T modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.; DP 4U raf tipi kule iş istasyonu. Best for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.; azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.; NVIDIA PCIe supported. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4000. RTX 5000..
---	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP 4U raf tipi kule iş istasyonu. Best for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.
Özellik 4	NVIDIA PCIe supported. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4000. RTX 5000.

Teknik Notlar

Özellik 1	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP 4U raf tipi kule iş istasyonu. Best for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.
Özellik 4	NVIDIA PCIe supported. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4000. RTX 5000.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP 4U raf tipi kule iş istasyonu. Best for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-730A-I

Supermicro çift Intel Superiş istasyonu SYS-730A-I

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro çift Intel Superiş istasyonu SYS-730A-I modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.; DP orta kule iş istasyonu. Best for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.; azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.; NVIDIA PCIe supported. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4000. RTX 5000..
---	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP orta kule iş istasyonu. Best for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.
Özellik 4	NVIDIA PCIe supported. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4000. RTX 5000.

Teknik Notlar

Özellik 1	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP orta kule iş istasyonu. Best for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.
Özellik 4	NVIDIA PCIe supported. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4000. RTX 5000.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	çift Socket P Plus LGA-4189. 3rd Gen Intel Xeon Scalable işlemcis.
Özellik 2	DP orta kule iş istasyonu. Best for render. CAD ve içerik üretimi. 3D design. Multimedia. mühendislik ve scientific research.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS-2115HV-TNRT

Supermicro AMD raf tipi A+ iş istasyonu AS-2115HV-TNRT

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro AMD raf tipi A+ iş istasyonu AS-2115HV-TNRT modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX serisi. LGA-4844 supported. azami 350W TDP işlemcis. işlemci ve Memory Overclocking supported.; 2U UP raf tipi iş istasyonu. Features 8 çalışırken değiştirilebilir sürücü yuvası. NVMe ve SAS ve SATA supported. PCIe 5.0 architecture.; azami 4 çift genişlik GPU.; Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A6000. RTX 6000 Ada nesil. L40S..
---	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX serisi. LGA-4844 supported. azami 350W TDP işlemcis. işlemci ve Memory Overclocking supported.
Özellik 2	2U UP raf tipi iş istasyonu. Features 8 çalışırken değiştirilebilir sürücü yuvası. NVMe ve SAS ve SATA supported. PCIe 5.0 architecture.
Özellik 3	azami 4 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A6000. RTX 6000 Ada nesil. L40S.

Teknik Notlar

Özellik 1	AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX serisi. LGA-4844 supported. azami 350W TDP işlemcis. işlemci ve Memory Overclocking supported.
Özellik 2	2U UP raf tipi iş istasyonu. Features 8 çalışırken değiştirilebilir sürücü yuvası. NVMe ve SAS ve SATA supported. PCIe 5.0 architecture.
Özellik 3	azami 4 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A6000. RTX 6000 Ada nesil. L40S.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX serisi. LGA-4844 supported. azami 350W TDP işlemcis. işlemci ve Memory Overclocking supported.
Özellik 2	2U UP raf tipi iş istasyonu. Features 8 çalışırken değiştirilebilir sürücü yuvası. NVMe ve SAS ve SATA supported. PCIe 5.0 architecture.
Özellik 3	azami 4 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A6000. RTX 6000 Ada nesil. L40S.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-551A-T

Supermicro Intel Superiş istasyonu SYS-551A-T

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro Intel Superiş istasyonu SYS-551A-T modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	tek Socket E LGA-4677. Intel Xeon W-3400 işlemcis.; UP full raf tipi kule iş istasyonu. Designed for product design. Best for mühendislik simulation.; azami 2 quad-width GPU. veya 2 triple-width GPU. veya 4 çift genişlik GPU. veya 4 tek genişlik GPU.; Supported GPU NVIDIA PCIe. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000. RTX 6000 Ada nesil. RTX 4090. RTX 4080..
---	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	tek Socket E LGA-4677. Intel Xeon W-3400 işlemcis.
Özellik 2	UP full raf tipi kule iş istasyonu. Designed for product design. Best for mühendislik simulation.
Özellik 3	azami 2 quad-width GPU. veya 2 triple-width GPU. veya 4 çift genişlik GPU. veya 4 tek genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000. RTX 6000 Ada nesil. RTX 4090. RTX 4080.

Teknik Notlar

Özellik 1	tek Socket E LGA-4677. Intel Xeon W-3400 işlemcis.
Özellik 2	UP full raf tipi kule iş istasyonu. Designed for product design. Best for mühendislik simulation.
Özellik 3	azami 2 quad-width GPU. veya 2 triple-width GPU. veya 4 çift genişlik GPU. veya 4 tek genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000. RTX 6000 Ada nesil. RTX 4090. RTX 4080.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	tek Socket E LGA-4677. Intel Xeon W-3400 işlemcis.
Özellik 2	UP full raf tipi kule iş istasyonu. Designed for product design. Best for mühendislik simulation.
Özellik 3	azami 2 quad-width GPU. veya 2 triple-width GPU. veya 4 çift genişlik GPU. veya 4 tek genişlik GPU.

Özellik 4

Supported GPU NVIDIA PCIe. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000. RTX 6000 Ada nesil. RTX 4090. RTX 4080.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-531A-I

Supermicro Intel Superiş istasyonu SYS-531A-I

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro Intel Superiş istasyonu SYS-531A-I modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	tek Socket E LGA-4677. Intel Xeon W-2400 işlemcis.; UP orta kule iş istasyonu. Designed for 3D ve VR content development.; azami 2 çift genişlik GPU.; Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4500. RTX 6000 Ada nesil..
---	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	tek Socket E LGA-4677. Intel Xeon W-2400 işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for 3D ve VR content development.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4500. RTX 6000 Ada nesil.

Teknik Notlar

Özellik 1	tek Socket E LGA-4677. Intel Xeon W-2400 işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for 3D ve VR content development.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4500. RTX 6000 Ada nesil.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	tek Socket E LGA-4677. Intel Xeon W-2400 işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for 3D ve VR content development.
Özellik 3	azami 2 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4500. RTX 6000 Ada nesil.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-531AD-I

Supermicro Intel Desktop Gaming Superiř istasyonu SYS-531AD-I

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İř İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro Intel Desktop Gaming Superiř istasyonu SYS-531AD-I modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	tek Socket V LGA-1700. 14th 13th 12th Gen Intel Core işlemcis. Pentium ve Celeron işlemcis.; UP orta kule iş istasyonu. Designed for SMB ve içerik üretimi.; azami 1 çift genişlik GPU.; Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4000..
---	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	tek Socket V LGA-1700. 14th 13th 12th Gen Intel Core işlemcis. Pentium ve Celeron işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for SMB ve içerik üretimi.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4000.

Teknik Notlar

Özellik 1	tek Socket V LGA-1700. 14th 13th 12th Gen Intel Core işlemcis. Pentium ve Celeron işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for SMB ve içerik üretimi.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4000.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	tek Socket V LGA-1700. 14th 13th 12th Gen Intel Core işlemcis. Pentium ve Celeron işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for SMB ve içerik üretimi.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. RTX A6000. RTX A4000.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-531A-IL

Supermicro Intel Superiş istasyonu SYS-531A-IL

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro Intel Superiş istasyonu SYS-531A-IL modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	tek LGA-1700. 14th 13th 12th Gen Intel Core işlemcis.; UP orta kule iş istasyonu. Designed for 3D design ve içerik üretimi.; azami 1 çift genişlik GPU.; Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000..
---	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	tek LGA-1700. 14th 13th 12th Gen Intel Core işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for 3D design ve içerik üretimi.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000.

Teknik Notlar

Özellik 1	tek LGA-1700. 14th 13th 12th Gen Intel Core işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for 3D design ve içerik üretimi.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	tek LGA-1700. 14th 13th 12th Gen Intel Core işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for 3D design ve içerik üretimi.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A5500. T1000. RTX A6000. RTX A5000. RTX A4500. RTX A4000. RTX A2000.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS-2015A-TR

Supermicro AMD Ryzen 2U raf tipi A+ WS/sunucu AS-2015A-TR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro AMD Ryzen 2U raf tipi A+ WS/sunucu AS-2015A-TR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.; Designed for financial companies. AMD Xilinx Solarflare Ethernet adapters validated.; azami 1 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.; Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A2000. L4..
---	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.
Özellik 2	Designed for financial companies. AMD Xilinx Solarflare Ethernet adapters validated.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A2000. L4.

Teknik Notlar

Özellik 1	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.
Özellik 2	Designed for financial companies. AMD Xilinx Solarflare Ethernet adapters validated.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A2000. L4.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.
Özellik 2	Designed for financial companies. AMD Xilinx Solarflare Ethernet adapters validated.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU. veya 2 tek genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX A2000. L4.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS-1015A-MT

Supermicro AMD Ryzen 1U raf tipi A+ WS/sunucu AS-1015A-MT

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro AMD Ryzen 1U raf tipi A+ WS/sunucu AS-1015A-MT modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.; 1U UP Mainstream. ile azami 4 internal SATA yuva. 1 PCIe yuva.; azami 1 tek genişlik GPU.; Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX 4000 Ada nesil. RTX A4000. L4. A2. AMD PCIe Radeon Pro W7500..
---	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.
Özellik 2	1U UP Mainstream. ile azami 4 internal SATA yuva. 1 PCIe yuva.
Özellik 3	azami 1 tek genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX 4000 Ada nesil. RTX A4000. L4. A2. AMD PCIe Radeon Pro W7500.

Teknik Notlar

Özellik 1	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.
Özellik 2	1U UP Mainstream. ile azami 4 internal SATA yuva. 1 PCIe yuva.
Özellik 3	azami 1 tek genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX 4000 Ada nesil. RTX A4000. L4. A2. AMD PCIe Radeon Pro W7500.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.
Özellik 2	1U UP Mainstream. ile azami 4 internal SATA yuva. 1 PCIe yuva.
Özellik 3	azami 1 tek genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX 4000 Ada nesil. RTX A4000. L4. A2. AMD PCIe Radeon Pro W7500.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

AS-3015A-I

Supermicro AMD Ryzen A+ WS/sunucu AS-3015A-I

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro AMD Ryzen A+ WS/sunucu AS-3015A-I modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.; UP orta kule iş istasyonu. Designed for SMB ve içerik üretimi.; azami 1 çift genişlik GPU.; Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX 4070. RTX A4000. RTX A2000. AMD PCIe Radeon Pro W7500. Radeon Pro W7800..
---	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for SMB ve içerik üretimi.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX 4070. RTX A4000. RTX A2000. AMD PCIe Radeon Pro W7500. Radeon Pro W7800.

Teknik Notlar

Özellik 1	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for SMB ve içerik üretimi.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX 4070. RTX A4000. RTX A2000. AMD PCIe Radeon Pro W7500. Radeon Pro W7800.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	AMD EPYC 4004. veya AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcis.
Özellik 2	UP orta kule iş istasyonu. Designed for SMB ve içerik üretimi.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU.
Özellik 4	Supported GPU NVIDIA PCIe. RTX 4070. RTX A4000. RTX A2000. AMD PCIe Radeon Pro W7500. Radeon Pro W7800.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-531R-I

Supermicro Intel Superiş istasyonu SYS-531R-I

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro Intel Superiş istasyonu SYS-531R-I modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	Intel Xeon E-2400 serisi işlemcis. 12th Gen Pentium işlemcis.; UP mid kule. Includes 4 internal SATA sürücü yuvası. PCIe 5.0 supported.; azami 1 çift genişlik GPU. veya 1 tek genişlik GPU..
---	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	Intel Xeon E-2400 serisi işlemcis. 12th Gen Pentium işlemcis.
Özellik 2	UP mid kule. Includes 4 internal SATA sürücü yuvası. PCIe 5.0 supported.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU. veya 1 tek genişlik GPU.

Teknik Notlar

Özellik 1	Intel Xeon E-2400 serisi işlemcis. 12th Gen Pentium işlemcis.
Özellik 2	UP mid kule. Includes 4 internal SATA sürücü yuvası. PCIe 5.0 supported.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU. veya 1 tek genişlik GPU.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	Intel Xeon E-2400 serisi işlemcis. 12th Gen Pentium işlemcis.
Özellik 2	UP mid kule. Includes 4 internal SATA sürücü yuvası. PCIe 5.0 supported.
Özellik 3	azami 1 çift genişlik GPU. veya 1 tek genişlik GPU.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-521R-T

Supermicro Intel Mini Superiş istasyonu SYS-521R-T

Marka	SUPERMICRO
Kategori	İş İstasyonu

Ürün Özeti

Supermicro iş istasyonu Supermicro Intel Mini Superiş istasyonu SYS-521R-T modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma	Intel Xeon E-2400 serisi işlemcis. 12th Gen Pentium işlemcis.; UP kompakt mini kule. Includes 4 çalışırken değiştirilebilir SATA sürücü yuvası. PCIe 5.0 supported.; azami 1 tek genişlik GPU..
---	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	Intel Xeon E-2400 serisi işlemcis. 12th Gen Pentium işlemcis.
Özellik 2	UP kompakt mini kule. Includes 4 çalışırken değiştirilebilir SATA sürücü yuvası. PCIe 5.0 supported.
Özellik 3	azami 1 tek genişlik GPU.

Teknik Notlar

Özellik 1	Intel Xeon E-2400 serisi işlemcis. 12th Gen Pentium işlemcis.
Özellik 2	UP kompakt mini kule. Includes 4 çalışırken değiştirilebilir SATA sürücü yuvası. PCIe 5.0 supported.
Özellik 3	azami 1 tek genişlik GPU.

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	Intel Xeon E-2400 serisi işlemcis. 12th Gen Pentium işlemcis.
Özellik 2	UP kompakt mini kule. Includes 4 çalışırken değiştirilebilir SATA sürücü yuvası. PCIe 5.0 supported.
Özellik 3	azami 1 tek genişlik GPU.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-122B-NE316R

NVMe depolama süper sunucu SSG-122B-NE316R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama süper sunucu SSG-122B-NE316R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 16x NVMe drive / 970TB; İşlemci: çift Intel® Xeon® 6 6700; Bellek: 4 TB ECC DDR5.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	16x NVMe drive / 970TB
İşlemci	çift Intel® Xeon® 6 6700
Bellek	4 TB ECC DDR5

Teknik Notlar

Kapasite	16x NVMe drive / 970TB
İşlemci	çift Intel® Xeon® 6 6700
Bellek	4 TB ECC DDR5

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	16x NVMe drive / 970TB
İşlemci	çift Intel® Xeon® 6 6700
Bellek	4 TB ECC DDR5

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-222B-NE3X24R

NVMe depolama süper sunucu SSG-222B-NE3X24R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama süper sunucu SSG-222B-NE3X24R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 32x NVMe drive / 1950TB; Arayüz: 8x CXL 2.0 x8 Type 3 cihaz; İşlemci: çift Intel® Xeon® 6 6700; Bellek: 8 TB ECC DDR5.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	32x NVMe drive / 1950TB
Arayüz	8x CXL 2.0 x8 Type 3 cihaz
İşlemci	çift Intel® Xeon® 6 6700
Bellek	8 TB ECC DDR5

Teknik Notlar

Kapasite	32x NVMe drive / 1950TB
Arayüz	8x CXL 2.0 x8 Type 3 cihaz
İşlemci	çift Intel® Xeon® 6 6700
Bellek	8 TB ECC DDR5

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	32x NVMe drive / 1950TB
İşlemci	çift Intel® Xeon® 6 6700
Bellek	8 TB ECC DDR5

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

ARS-121L-NE316R

NVMe depolama süper sunucu ARS-121L-NE316R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama süper sunucu ARS-121L-NE316R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 16x NVMe drive; İşlemci: NVIDIA Grace™ işlemci Superchip; Bellek: azami 960GB LPDDR onboard memory.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	16x NVMe drive
İşlemci	NVIDIA Grace™ işlemci Superchip
Bellek	azami 960GB LPDDR onboard memory

Teknik Notlar

Kapasite	16x NVMe drive
İşlemci	NVIDIA Grace™ işlemci Superchip
Bellek	azami 960GB LPDDR onboard memory

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	16x NVMe drive
Bellek	azami 960GB LPDDR onboard memory

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-121E-NE3X12R

NVMe depolama süper sunucu SSG-121E-NE3X12R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama süper sunucu SSG-121E-NE3X12R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 8x NVMe drive, 4x E3.S(2T) CXL; İşlemci: çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable; Bellek: 8TB ECC DDR5.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	8x NVMe drive, 4x E3.S(2T) CXL
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8TB ECC DDR5

Teknik Notlar

Kapasite	8x NVMe drive, 4x E3.S(2T) CXL
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8TB ECC DDR5

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	8x NVMe drive, 4x E3.S(2T) CXL
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8TB ECC DDR5

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

ASG-1115S-NE3X12R

NVMe depolama A+ sunucu ASG-1115S-NE3X12R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama A+ sunucu ASG-1115S-NE3X12R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 4x E3.S CXL + 8x çalışırken değiştirilebilir E3.S; İşlemci: tek AMD EPYC™ 9004; Bellek: 9TB ECC DDR5.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	4x E3.S CXL + 8x çalışırken değiştirilebilir E3.S
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004
Bellek	9TB ECC DDR5

Teknik Notlar

Kapasite	4x E3.S CXL + 8x çalışırken değiştirilebilir E3.S
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004
Bellek	9TB ECC DDR5

Standartlar ve Teknik Değerler

İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004
Bellek	9TB ECC DDR5

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-121E-NE316R

NVMe depolama süper sunucu SSG-121E-NE316R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama süper sunucu SSG-121E-NE316R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 16x NVMe drive; İşlemci: çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable; Bellek: 8TB ECC DDR5.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	16x NVMe drive
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8TB ECC DDR5

Teknik Notlar

Kapasite	16x NVMe drive
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8TB ECC DDR5

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	16x NVMe drive
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8TB ECC DDR5

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-121E-NES24

NVMe depolama süper sunucu SSG-121E-NES24

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama süper sunucu SSG-121E-NES24 modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 24x NVMe drive / 970TB; İşlemci: çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable; Bellek: 8 TB ECC DDR5.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	24x NVMe drive / 970TB
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8 TB ECC DDR5

Teknik Notlar

Kapasite	24x NVMe drive / 970TB
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8 TB ECC DDR5

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	24x NVMe drive / 970TB
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8 TB ECC DDR5

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-221E-NE324R

NVMe depolama süper sunucu SSG-221E-NE324R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama süper sunucu SSG-221E-NE324R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 24x NVMe drive; İşlemci: çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable; Bellek: 8 TB ECC DDR5.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	24x NVMe drive
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8 TB ECC DDR5

Teknik Notlar

Kapasite	24x NVMe drive
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8 TB ECC DDR5

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	24x NVMe drive
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	8 TB ECC DDR5

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

ASG-1115S-NE316R

NVMe depolama süper sunucu ASG-1115S-NE316R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama süper sunucu ASG-1115S-NE316R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 16x NVMe drive; İşlemci: tek AMD EPYC™ 9004/9005; Bellek: 9 TB ECC DDR5.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	16x NVMe drive
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004/9005
Bellek	9 TB ECC DDR5

Teknik Notlar

Kapasite	16x NVMe drive
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004/9005
Bellek	9 TB ECC DDR5

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	16x NVMe drive
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004/9005
Bellek	9 TB ECC DDR5

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

ASG-2115S-NE332R

NVMe depolama süper sunucu ASG-2115S-NE332R

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama süper sunucu ASG-2115S-NE332R modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 32x NVMe drive; İşlemci: tek AMD EPYC™ 9004/9005; Bellek: 9 TB ECC DDR5.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	32x NVMe drive
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004/9005
Bellek	9 TB ECC DDR5

Teknik Notlar

Kapasite	32x NVMe drive
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004/9005
Bellek	9 TB ECC DDR5

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	32x NVMe drive
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004/9005
Bellek	9 TB ECC DDR5

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-222C-TN

NVMe depolama CloudDC süper sunucu SYS-222C-TN

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama CloudDC süper sunucu SYS-222C-TN modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 24x NVMe drive; İşlemci: çift Intel® Xeon® 6 6700/6500; Bellek: 4 TB ECC DDR5.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	24x NVMe drive
İşlemci	çift Intel® Xeon® 6 6700/6500
Bellek	4 TB ECC DDR5

Teknik Notlar

Kapasite	24x NVMe drive
İşlemci	çift Intel® Xeon® 6 6700/6500
Bellek	4 TB ECC DDR5

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	24x NVMe drive
İşlemci	çift Intel® Xeon® 6 6700/6500
Bellek	4 TB ECC DDR5

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SYS-221H-TN24R / AS -2125HS-TNR

NVMe depolama süper sunucu SYS-221H-TN24R / AS -2125HS-TNR

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu NVMe depolama süper sunucu SYS-221H-TN24R / AS -2125HS-TNR modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 24x NVMe drive; İşlemci: çift 5th Gen Intel® Xeon® / AMD EPYC™; GPU: azami 3 çift genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	24x NVMe drive
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® / AMD EPYC™
GPU	azami 3 çift genişlik GPU

Teknik Notlar

Kapasite	24x NVMe drive
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® / AMD EPYC™
GPU	azami 3 çift genişlik GPU

Standartlar ve Teknik Değerler

Kapasite	24x NVMe drive
İşlemci	çift 5th Gen Intel® Xeon® / AMD EPYC™
GPU	azami 3 çift genişlik GPU

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-542B-DE1CR90

depolama süper sunucu SSG-542B-DE1CR90

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu depolama süper sunucu SSG-542B-DE1CR90 modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Sürücü: 90x 3.5" SAS/SATA; Mimari: çift Node / yedekli; İşlemci: tek Intel® Xeon® 6700 düğüm başına; Bellek: 2 TB ECC DDR5 düğüm başına; RAID/HBA: RAID veya HBA yapılandırması.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Sürücü	90x 3.5" SAS/SATA
Mimari	çift Node / yedekli
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700 düğüm başına
Bellek	2 TB ECC DDR5 düğüm başına
RAID/HBA	RAID veya HBA yapılandırması

Teknik Notlar

Sürücü	90x 3.5" SAS/SATA
Mimari	çift Node / yedekli
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700 düğüm başına
Bellek	2 TB ECC DDR5 düğüm başına
RAID/HBA	RAID veya HBA yapılandırması

Standartlar ve Teknik Değerler

Sürücü	90x 3.5" SAS/SATA
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700 düğüm başına
Bellek	2 TB ECC DDR5 düğüm başına
RAID/HBA	RAID veya HBA yapılandırması

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-542B-E1CR90

depolama süper sunucu SSG-542B-E1CR90

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu depolama süper sunucu SSG-542B-E1CR90 modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Sürücü: 90x 3.5" SAS/SATA; NVMe: 4x Rear NVMe Çalışırken değiştirilebilir + 2x Internal NVMe; İşlemci: tek Intel® Xeon® 6700; Bellek: 2 TB ECC DDR5; RAID/HBA: RAID veya HBA yapılandırması.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Sürücü	90x 3.5" SAS/SATA
NVMe	4x Rear NVMe Çalışırken değiştirilebilir + 2x Internal NVMe
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	RAID veya HBA yapılandırması

Teknik Notlar

Sürücü	90x 3.5" SAS/SATA
NVMe	4x Rear NVMe Çalışırken değiştirilebilir + 2x Internal NVMe
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	RAID veya HBA yapılandırması

Standartlar ve Teknik Değerler

Sürücü	90x 3.5" SAS/SATA
NVMe	4x Rear NVMe Çalışırken değiştirilebilir + 2x Internal NVMe
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	RAID veya HBA yapılandırması

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-542B-E1CR60

depolama süper sunucu SSG-542B-E1CR60

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu depolama süper sunucu SSG-542B-E1CR60 modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Sürücü: 60x 3.5" SAS/SATA; NVMe: 2x NVMe; İşlemci: tek Intel® Xeon® 6700; Bellek: 2 TB ECC DDR5; RAID/HBA: RAID veya HBA yapılandırması.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Sürücü	60x 3.5" SAS/SATA
NVMe	2x NVMe
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	RAID veya HBA yapılandırması

Teknik Notlar

Sürücü	60x 3.5" SAS/SATA
NVMe	2x NVMe
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	RAID veya HBA yapılandırması

Standartlar ve Teknik Değerler

Sürücü	60x 3.5" SAS/SATA
NVMe	2x NVMe
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	RAID veya HBA yapılandırması

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-542B-E1CR36H | SSG-542B-E1CR36L

depolama süper sunucu SSG-542B-E1CR36H | SSG-542B-E1CR36L

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu depolama süper sunucu SSG-542B-E1CR36H | SSG-542B-E1CR36L modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Sürücü: 36x 3.5" SAS/SATA; Hybrid: 10x NVMe Hybrid Drive yuva; İşlemci: tek Intel® Xeon® 6700; Bellek: 2 TB ECC DDR5; RAID/HBA: H modeli RAID, L modeli HBA; Genişleme: JBOD Expansion Ports.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Sürücü	36x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	10x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Teknik Notlar

Sürücü	36x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	10x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Standartlar ve Teknik Değerler

Sürücü	36x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	10x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-522B-ACR12H | SSG-522B-ACR12L

UP depolama süper sunucu SSG-522B-ACR12H | SSG-522B-ACR12L

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu UP depolama süper sunucu SSG-522B-ACR12H | SSG-522B-ACR12L modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Sürücü: 12x 3.5" NVMe/SAS/SATA; NVMe: 2x Rear NVMe Drive; İşlemci: tek Intel® Xeon® 6700; Bellek: 2 TB ECC DDR5; RAID/HBA: H modeli RAID, L modeli HBA.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Sürücü	12x 3.5" NVMe/SAS/SATA
NVMe	2x Rear NVMe Drive
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Teknik Notlar

Sürücü	12x 3.5" NVMe/SAS/SATA
NVMe	2x Rear NVMe Drive
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Standartlar ve Teknik Değerler

Sürücü	12x 3.5" NVMe/SAS/SATA
NVMe	2x Rear NVMe Drive
İşlemci	tek Intel® Xeon® 6700
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-641E-E1CR36H | SSG-641E-E1CR36L

depolama süper sunucu SSG-641E-E1CR36H | SSG-641E-E1CR36L

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu depolama süper sunucu SSG-641E-E1CR36H | SSG-641E-E1CR36L modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Sürücü: 36x 3.5" SAS/SATA; Hybrid: 6x NVMe Hybrid Drive yuva; İşlemci: çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable; Bellek: 4 TB ECC DDR5; RAID/HBA: H modeli RAID, L modeli HBA; Genişleme: JBOD Expansion Ports.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Sürücü	36x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	6x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	4 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Teknik Notlar

Sürücü	36x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	6x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	4 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Standartlar ve Teknik Değerler

Sürücü	36x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	6x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	4 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-641E-E1CR24H | SSG-641E-E1CR24L

depolama süper sunucu SSG-641E-E1CR24H | SSG-641E-E1CR24L

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu depolama süper sunucu SSG-641E-E1CR24H | SSG-641E-E1CR24L modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Sürücü: 24x 3.5" SAS/SATA; Hybrid: 6x NVMe Hybrid Drive yuva; İşlemci: çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable; Bellek: 4 TB ECC DDR5; RAID/HBA: H modeli RAID, L modeli HBA; Genişleme: JBOD Expansion Ports.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Sürücü	24x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	6x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	4 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Teknik Notlar

Sürücü	24x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	6x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	4 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Standartlar ve Teknik Değerler

Sürücü	24x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	6x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	4 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-621E-ACR16H | SSG-621E-ACR16L

depolama süper sunucu SSG-621E-ACR16H | SSG-621E-ACR16L

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu depolama süper sunucu SSG-621E-ACR16H | SSG-621E-ACR16L modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Sürücü: 16x 3.5" SAS/SATA; Hybrid: 6x NVMe Hybrid Drive yuva; İşlemci: çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable; Bellek: 4 TB ECC DDR5; RAID/HBA: H modeli RAID, L modeli HBA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Sürücü	16x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	6x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	4 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Teknik Notlar

Sürücü	16x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	6x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	4 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Standartlar ve Teknik Değerler

Sürücü	16x 3.5" SAS/SATA
Hybrid	6x NVMe Hybrid Drive yuva
İşlemci	çift 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	4 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SSG-521E-E1CR24H | SSG-521E-E1CR24L

depolama süper sunucu SSG-521E-E1CR24H | SSG-521E-E1CR24L

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu depolama süper sunucu SSG-521E-E1CR24H | SSG-521E-E1CR24L modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Sürücü: 24x 3.5" SAS/SATA; Konfigürasyon: Farklı sürücü seçenekleri; İşlemci: tek 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable; Bellek: 2 TB ECC DDR5; RAID/HBA: H modeli RAID, L modeli HBA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Sürücü	24x 3.5" SAS/SATA
Konfigürasyon	Farklı sürücü seçenekleri
İşlemci	tek 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Teknik Notlar

Sürücü	24x 3.5" SAS/SATA
Konfigürasyon	Farklı sürücü seçenekleri
İşlemci	tek 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Standartlar ve Teknik Değerler

Sürücü	24x 3.5" SAS/SATA
İşlemci	tek 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

ASG-2015S-E1CR24H | ASG-2015S-E1CR24L

depolama A+ sunucu ASG-2015S-E1CR24H | ASG-2015S-E1CR24L

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu depolama A+ sunucu ASG-2015S-E1CR24H | ASG-2015S-E1CR24L modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Sürücü: 24x 3.5" SAS/SATA; Konfigürasyon: Farklı sürücü seçenekleri; İşlemci: tek AMD EPYC™ 9004/9005; Bellek: 2 TB ECC DDR5; RAID/HBA: H modeli RAID, L modeli HBA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Sürücü	24x 3.5" SAS/SATA
Konfigürasyon	Farklı sürücü seçenekleri
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004/9005
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Teknik Notlar

Sürücü	24x 3.5" SAS/SATA
Konfigürasyon	Farklı sürücü seçenekleri
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004/9005
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Standartlar ve Teknik Değerler

Sürücü	24x 3.5" SAS/SATA
İşlemci	tek AMD EPYC™ 9004/9005
Bellek	2 TB ECC DDR5
RAID/HBA	H modeli RAID, L modeli HBA

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SuperChassis 826BE1C-R609JBOD

SuperChassis 826BE1C-R609JBOD

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu SuperChassis 826BE1C-R609JBOD modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 12 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs; arka panel: tek genişletici / opsiyonel çift genişletici; Yönetim: 1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme; Kontrolör: RAID veya HBA denetleyici Support; Genişleme: JBOD Expansion Ports.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	12 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs
arka panel	tek genişletici / opsiyonel çift genişletici
Yönetim	1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme
Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Teknik Notlar

Kapasite	12 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs
arka panel	tek genişletici / opsiyonel çift genişletici
Yönetim	1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme
Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Standartlar ve Teknik Değerler

Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
-----------	-----------------------------------

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SuperChassis 846BE1C-R609JBOD

SuperChassis 846BE1C-R609JBOD

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu SuperChassis 846BE1C-R609JBOD modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 24 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs; arka panel: tek genişletici / opsiyonel çift genişletici; Yönetim: 1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme; Kontrolör: RAID veya HBA denetleyici Support; Genişleme: JBOD Expansion Ports.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	24 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs
arka panel	tek genişletici / opsiyonel çift genişletici
Yönetim	1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme
Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Teknik Notlar

Kapasite	24 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs
arka panel	tek genişletici / opsiyonel çift genişletici
Yönetim	1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme
Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Standartlar ve Teknik Değerler

Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
-----------	-----------------------------------

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SuperChassis 216BE1C-R609JBOD

SuperChassis 216BE1C-R609JBOD

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu SuperChassis 216BE1C-R609JBOD modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 24 x 2.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs; arka panel: tek genişletici / opsiyonel çift genişletici; Yönetim: 1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme; Kontrolör: RAID veya HBA denetleyici Support; Genişleme: JBOD Expansion Ports.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	24 x 2.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs
arka panel	tek genişletici / opsiyonel çift genişletici
Yönetim	1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme
Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Teknik Notlar

Kapasite	24 x 2.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs
arka panel	tek genişletici / opsiyonel çift genişletici
Yönetim	1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme
Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Standartlar ve Teknik Değerler

Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
-----------	-----------------------------------

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SuperChassis 847E1C-R1K23JBOD | 847E2C-R1K23JBOD

SuperChassis 847E1C-R1K23JBOD | 847E2C-R1K23JBOD

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu SuperChassis 847E1C-R1K23JBOD | 847E2C-R1K23JBOD modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 44 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs; arka panel: tek genişletici / opsiyonel çift genişletici; Yönetim: 1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme; Kontrolör: RAID veya HBA denetleyici Support; Genişleme: JBOD Expansion Ports.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	44 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs
arka panel	tek genişletici / opsiyonel çift genişletici
Yönetim	1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme
Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Teknik Notlar

Kapasite	44 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs
arka panel	tek genişletici / opsiyonel çift genişletici
Yönetim	1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme
Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Standartlar ve Teknik Değerler

Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
-----------	-----------------------------------

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SuperChassis 947HE1C-R2K05JBOD

SuperChassis 947HE1C-R2K05JBOD

Marka	SUPERMICRO
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Supermicro depolama sunucusu SuperChassis 947HE1C-R2K05JBOD modeli, kaynak sayfada belirtilen teknik yapılandırma ve genişletme seçenekleriyle listelenmiştir.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kapasite: 90 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs; arka panel: tek genişletici / opsiyonel çift genişletici; Yönetim: 1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme; Kontrolör: RAID veya HBA denetleyici Support; Genişleme: JBOD Expansion Ports.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Kapasite	90 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs
arka panel	tek genişletici / opsiyonel çift genişletici
Yönetim	1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme
Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Teknik Notlar

Kapasite	90 x 3.5" çalışırken değiştirilebilir HDDs
arka panel	tek genişletici / opsiyonel çift genişletici
Yönetim	1x IPMI port for uzaktan güç ve izleme
Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
Genişleme	JBOD Expansion Ports

Standartlar ve Teknik Değerler

Kontrolör	RAID veya HBA denetleyici Support
-----------	-----------------------------------

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.